LOU TAPAGE Canta De Andrè Tour Teatrale 2025 Scheda tecnica

LA PRESENTESCHEDATECNICA È PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO. DEVE ESSEREINOLTRATA PREVENTIVAMENTE AL SERVICE E DEVE ESSEREASSOLUTAMENTE PRESENTESUL PALCO PRIMA DEL SOUND-CHECK.

AUDIO

Responsabile:

Claudio Allione (Fonico) +39 3926953740 – claudio.allione@gmail.com

Marco Barbero +39 3395090662 - info@loutapage.com

1) P.A.

Impianto professionale Line Array di buona qualità **sospeso**.Potenzaadeguataad un concerto rock, dotato di un numero proporzionato di sub e in grado di garantire un'ottima copertura sull'intera aread'ascolto. L'impianto dovrà esserecompleto di Front Fill (bassoprofilo su mandataMatrix Separata).Marchi preferiti sono: D&B, Meyer Sound,Nexo, Martin Audio, JBL, Db Technologies VIO.

2) MIXER DI SALA

Mixer 32 canali digitale Midas M32 o Behringer X32.

4) MONITOR

Sonorichiesti n° 6 mixer Behringer P-16 e n° 2 Monitor 12" (linkati).

La band (Violino a parte) lavora con in-ear Autogestiti.

NON è richiesto il Fonico di Palco.

Marchi accettati sono: D&B, MeyerSound, MartinAudio, Nexo, JBL, RCFTT+ or NX. Tutti i monitor devono esseredella stessamarca/modello

5) CHANNEL LIST

N°	Instrument	Mic	+48 V	Stand	Insert	Note
1	Kickin	Beta 91	X		Comp/gate	
2	Kick out	Beta 52		Small	Comp/gate	
3	Snare Up	Beta57		Small	Comp	
4	Snare Down	Sm57	X	Small	Comp	
5	HH	KM184	X	Small		
6	Tom	E604		Clamp	Comp/gate	
7	Tom Floor	E614		Clamp	Comp/gate	
8	Over head L	C414	X	Tall		
9	Over Head R	C414	X	Tall		
10	Bass	XIr	X		Comp	
11	Bass	Bss 133	X		Comp	
12	GtL	XIr				
13	GtR	XIr	X			
14	Flute	Beta 58		Tall	Comp	
<i>15</i>	Bouzuki	XIr	X		Comp	
16	Bagpipe	KM184	X	Tall	Comp	
17	Acoustic GT	Bss133	X		Comp	
18	Banjo	C451	X	Tall	Comp	
19	Violin	Bss133	X		Comp	
20	Synth	Bss133	X			
21	Synth	Bss133	Χ			
22	Vox Dario	Sm58		Tall	Comp	
23	Vox Nic	Sm58		Tall	Comp	
24	Vox Marco	Sm58		Tall	Comp	
25	Vox Sergio (lead)	Kms105	X	Tall	Camp	
26	Vox Chiara	Sm58		Tall	Comp	
<i>27</i>	Vox Dario	Sm58		Tall	Comp	
28	Vox Spare	Kms105/Sm58	X	Tall	Comp	

	MONTOR								
N°	Monitor	Position	Note						
1	2x12"	Violino							
2									
3									
4									
5									
9	Front-Fill		Matrix						

LUCI

Responsabile:

FrancescoMina (Operatore Luci) +39 3458160129

Per la completa riuscita dello spettacolo sono richiesti:

- n° 8 Pc da 1KW su n°6 Ch di Dimmer Separati;
- n° 2 Pc da 2KW su n° 2 Ch di Dimmer separati;
- n° 6 Blinder due lamp x 650W su n° 3 Ch di Dimmer Separati;
- n° 8 Teste Mobili Spot o Beam appese:4 in 3° americana e 4 in 2° americana.
- n° 8 Teste Mobili Wash Led appese4 su nostra stuttura e 2 in 2° americaa e 2 in 3° americana.
- n° 6 Teste mobili Wash/beam appoggiate a terra.

N° 2 Hazer complete di ventilatori

N° 1 Consolle CHAMSYS mq80 / pc Wing.

STRUTTURE:

N° 3 Americane con portata minima di 500 Kg e H minima 6 mt posizionate nel seguente modo:

- n° 1 posizionata a filo proscenio o subito dopo l'arlecchino
- n° 2 posizionata a n° 2/2,5 mt dal Proscenio.
- n° 3 posizionata a n° 6 mt dalla 1° americana.
- n° 2 staffe in sala con portata minima di 4 fari per lato.

N° 6 pedane 2x1 con n°4 soffietti h20 e n°2 soffietti h40.

Le americane dovranno essere a motore o su argano, ma soprattutto in alluminio. Non saranno accettati eventuali cantinelle in legno su tiri a mano.

VIDEO

N° 1 schermo minimo 6x3

N° 1 proiettore minimo 6000 lumens

N° 1 ingresso HDMI in regia audio

Trasporto regia palco per il video.